

AUSTROTHERM kasírozott hőszigetelés

Műszaki jellemzők

Felhasznált hőszigetelő anyag	AT-N100, AT-N150, AT-N200
Felhasznált kasírozó anyag	bitumenes csupaszlemez

Hőszigetelés mérete: 1000 x 1000 mm

Bitumenes lemez mérete: 1100 x 1100 mm

Vastagság: 20 mm-től

Élképzés: egyenes

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk.

Az **AUSTROTHERM** kasírozott hőszigetelő elem olyan kétrétegű, társított hőszigetelő tábla, amely alsó rétege **AT-N100, AT-N150** vagy **AT-N200** minőségű polisztirolhab lemez, felső rétege pedig egykomponensű poliuretán bázisú ragasztóval rögzített bitumenes csupaszlemez. Ez hő hatására nem lágyul, elmozdulásmentes kapcsolatot biztosít. A termék a hegeszthető bitumenes lemezekkel készülő lapostető csapadékvíz elleni szigetelések aljzataként alkalmazható. A csupaszlemez megvédi a közvetlen lánghatástól a polisztirolhab hőszigetelést. A bitumenes lemez gyártója és típusa a megrendelő igénye szerint változhat.

Szabályozás:

MSZ EN 13163

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás

MSZ 7573

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

MSZ EN 13172

Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése

és a bitumenes vízszigetelő lemez alkalmassági bizonylata

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990

Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991

Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167

Deák Tamás: (30) 300-1191

Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994