

# AUSTROTHERM ROLL

Műszaki jellemzők

Felhasznált hőszigetelő anyag	<b>AT-N100, AT-N150, AT-N200</b>
Felhasznált kasírozó anyag	modifikált bitumenes lemez

**Hőszigetelés mérete:** 1000 mm x 3000 mm  
**Bitumenes lemez mérete:** 1100 mm x 3100 mm  
**Vastagság:** 40 mm-től

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk.

Az **AUSTROTHERM ROLL** olyan kétrétegű, társított, hő- és csapadékvíz szigetelő elem, melynek alsó rétege lamellázott **AT-N100, AT-N150** vagy **AT-N200** minőségű polisztirolhab lemez, felső rétege pedig egykomponensű poliuretán bázisú ragasztóval rögzített modifikált bitumenes lemez. Ez hő hatására nem lágyul, elmozdulásmentes kapcsolatot biztosít. Az **AUSTROTHERM ROLL** a hegeszthető bitumenes lemezekkel készülő lapostető hőszigeteléseként alkalmazható, és egyben a csapadékvíz elleni szigetelés első rétege is. Különösen jól alkalmazható tetőfelújításoknál, mert gyors, biztonságos kivitelezést tesz lehetővé. A bitumenes lemez gyártója és típusa a megrendelő igénye szerint változhat.

## Szabályozás:

### MSZ EN 13163

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás

### MSZ 7573

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

### MSZ EN 13172

Hőszigetelő termékek. A megfelelésértékelése

és a bitumenes vízszigetelő lemez alkalmassági bizonylata

## AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1  
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990  
Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991  
Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167  
Deák Tamás: (30) 300-1191  
Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994