

Tárcsás műanyag dübel

Műszaki jellemzők

Anyaga	ütésálló polipropilén
Feszítőtüske anyaga	poliamid

Átmérő: 8 mm
Hosszúság: 70 - 160 mm
Rögzíthető hőszigetelő-anyag vastagság: 30 - 120 mm

Az **AUSTROTHERM** hőszigetelő anyagok rögzítésének járatos módja a mechanikai rögzítés. A tárcsás műanyag dübelek jól alkalmazhatók beton, könnyűbeton, téglá, üreges falazóanyag, vagy fa aljzat esetén is. Pince mennyezetén vagy egyéb, esztétikailag nem igényes helyen önmagában is alkalmas a hőszigetelő-anyagok rögzítésére. Utólagos hőszigetelésnél, mikor a régi vakolatot nem távolítják el, illetve olyan helyeken, ahol fokozott szélszívásra lehet számítani, feltétlenül alkalmazni kell. A javasolt anyagfelhasználás: négyzetméterenként 4-6 dübel, illetve a homlokzati bevonatrendszer gyártóinak előírása szerint.

Szabályozás:

ÉME A-939/1997

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.:(37) 507-270· Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990
Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991
Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167
Deák Tamás: (30) 300-1191
Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994